LAS PUERTAS ACORAZADAS DE LA GAMA SPHERIS HAN SIDO DISEÑADAS DE UNA MANERA MÁS ECOLÓGICA, INTEGRANDO TODAS LAS FASES DEL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO. TODAS SE FABRICAN A MEDIDA PARA ADAPTARSE A LA PERFECCIÓN AL HUECO EXISTENTE.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BLINDAJE DE PUERTA

Certificado A2P BP2 Norma europea EN 1627 clase 4 (<u>a2</u>)

CERRADURA

Certificada A2P 3 estrellas



RESISTENCIA AL FUEGO El230

AISLAMIENTO ACÚSTICO*

 $R_w(C;C_{tr}) = 42(-1;-5) dB$

AISLAMIENTO TÉRMICO DEL BLINDAJE DE PUERTA*

2.1 W/m2.°C en versión estándar


1.6 W/m2.°C con la opción aislamiento térmico

CERRADURA

- 5 puntos de cierre:
- -4 pestillos basculantes con ganchos 1
- doble punto central 2
- Dispositivo antirrobo integrado que conlleva el bloqueo de la cerradura en caso de tentativa de ataque









SISTEMA DE GIRO

- 2 pernios 3 + 4 pivotes antipalanca 4
- Pernios invisibles integrados en el armazón

EQUIPAMIENTOS DE SERIE

- Manilla, picaporte, tirador en acabado cromado cepillado o latón pulido.

 Posibilidad de mezclar los acabados cromados y de latón en el interior y el exterior
- Mirilla cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos tanto en el interior como en el exterior
- **Barra de umbral** cromada o de latón: se combina con el acabado de los equipamientos tanto en el interior como en el exterior o paravientos automático
- Retenedor semiautomático: permite entreabrir la puerta evitando una intrusión a la fuerza







PICAPORTE Latón pulido o cromado terciopelo



MIRILLA Cromada o de latón



POMO (opcional) PVD latón pulido o cromado terciopelo









F3D, iuna innovación revolucionaria!



Gracias a su sistema tridimensiona imposible de reproducir fuera de nuestra fábrica, el cilindro F3D Fichet y su llave de diseño futurista revolucionan la seguridad domiciliaria. Esta nueva generación de cilindro ofrece una resistencia excepcional a las tentativas de robo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Espesor de la hoja	66 mm
Blindaje	Superposición de capas de acero,
	enrejado de alta resistencia
	y materiales aislantes
Paso libre (anchura)	600 a 1000 mm
Altura	1875 a 2 300 mm

ACABADOS

- Chapas lacadas tono RAL con o sin molduras (únicamente molduras de la parte exterior)
- Chapas plastificadas tonos madera
- · Paneles de madera lisos
- · Paneles de madera con molduras
- Paneles de madera de diseño
- Paneles de madera grabados

Para más detalles sobre los acabados, consulte el catálogo Point Fort Fichet «Soluciones de seguridad»

OPCIONES

- Aislamiento térmico
- Cerrojo de control: integrado en la cerradura, impide temporalmente el acceso a personas a quienes les ha confiado la llave (niñera, personal de limpieza,...)
- Pomo central

10 AÑOS

Nuestros productos tienen una garantía de 10 años. Infórmese sobre las condiciones de garantía en su concesionario Point Fort Fichet más cercano o en nuestra página web www.fichet-pointfort.com

SU ASESOR POINT FORT FICHET

^{*}excepto con opción paravientos automático